

## RECHTECK-KOCHKESSEL PERMAPRESS

- wartungsarmes, geschlossenes PERMAPRESS-System
- manuelle Regulierung der Gargut-Temperatur
- Knebel zum Umschalten von Ankoch- und Fortkochstufe
- doppelwandiger Deckel, federentlastet, ausbalanciert und umlaufend mit temperaturbeständiger Elastomer-Dichtung
- Innenkessel aus CrNiMoTiSt 1.4571
- Innenkesselentleerung über Sicherheitsauslaufhahn DN 50 (2")
- Deckplattenentwässerung über Ablaufrohr
- Wassereinlauf über deckelbetätigte Schwenkarmatur, Mischbatterie mit TWw- und TWk-Ventil
- dauerhaft geprägte Füllstandsmarkierung mit 25-Liter-Teilung bei FER 301 und FER 401, 50-Liter-Teilung bei FER 501
- Dauerankochstufe
- Schaltschütz, serienmäßig



	<b>FER 301</b>	<b>FER 401</b>	<b>FER 501</b>
Maße, B × T × H in mm	1600 × 850 × 900	2100 × 850 × 900	2400 × 850 × 900
Gewicht in kg	256	322	425
Anschlusswert in kW 400 V 3 N AC 50/ 60 Hz	36,6	42,6	54,6
Nutzzinhalt in Liter	294	422	500
Innenkesselmaße, B × T × H in mm	1150 × 660 × 435	1650 × 660 × 435	1955 × 660 × 435
Fassungsvermögen Kocheinsätze GN 1/ 1, 200 mm	8 Stück	12 Stück	14 Stück
Ankochzeit nach DIN 18855 in Minuten	43	48	55

### IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

1 Auslaufsieb	●	●	●
2 edelstahlummantelte Druckschläuche für Trinkwasser	●	●	●

### ZUBEHÖR

ZUB 679 Behälterauflage	○		
ZUB 680 Behälterauflage		○	
ZUB 681 Behälterauflage			○

○ = Optional (Preis auf Anfrage)