

SCHNELL-KIPPKOCHKESSEL PERMAPRESS

- innovative **KCI**-Touchpanel-Steuerung
- wartungsarmes, geschlossenes PERMAPRESS-System
- elektronische Temperaturregelung mit Soll- und Ist-Wertanzeige sowie jeweils 4 Schnellanwahlwerten für Garzeit und Temperatur
- doppelwandiger Deckel, federentlastet, ausbalanciert
- Innenkessel aus CrNiMoTiSt 1.4571
- Innenkesselentleerung über Sicherheitsauslaufhahn DN 40 (1 1/2")
- Wassereinlauf über deckelbetätigte Schwenkarmatur, Mischbatterie mit TWw- und TWk-Ventil
- Füllstandsmarkierung mit 5-Liter-Teilung
- Unterbau in Hygieneausführung H2
- Schnellkochkessel nach DIN 18855
- reinigungsfreundliche Hygieneachsen
- motorische Kippung
- RS 485-Schnittstelle
- Schaltschütz, serienmäßig



	FEK 060	FEK 100	FEK 150
Maße, B × T × H in mm	1000 × 850 × 900	1100 × 850 × 900	1300 × 850 × 900
Gewicht in kg	170	192	212
Anschlusswert in kW 400 V 3 N AC 50/60 Hz	12,6	18,6	23,1
Nutzhalt in Liter	63,5	109	155
Innenkesseldurchmesser in mm	484	584	697
Innenkesselhöhe in mm	410	470	470
Ankochzeit nach DIN 18855 in Minuten	25	31,5	36
Schnellkochkessel nach DIN 18855	●	●	●

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

1 Auslaufsieb	●	●	●
2 edelstahlummantelte Druckschläuche für Trinkwasser	●	●	●

↑ TOP-VARIANTEN

VAR 320 mengengesteuerte Wasserfüleinrichtung (Kalt-, Warm- und Mischwasser)

- Wasser automatisch litergenau füllen
- Schnellanwahl verschiedener Füllmengen mit **KCI**-Touchpanel
- automatischer Stopp des Füllvorgangs

VAR 808 Kerntemperaturfühler

- auf den Punkt genau garen
- Schnellanwahl verschiedener Temperaturen mit **KCI**-Touchpanel
- Energie sparen mit optimaler Gardauer

ZUBEHÖR

ZUB F47 Ablaufsieb für Kesselgröße 60 l	<input type="checkbox"/>		
ZUB F48 Ablaufsieb für Kesselgröße 100 l		<input type="checkbox"/>	
ZUB F49 Ablaufsieb für Kesselgröße 150 l			<input type="checkbox"/>
ZUB 320 1 Paar Aushebehaken	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ZUB 322 Tragring für Kocheinsätze	<input type="checkbox"/>		
ZUB 323 Tragring für Kocheinsätze		<input type="checkbox"/>	
ZUB 324 Tragring für Kocheinsätze			<input type="checkbox"/>
Kocheinsätze 8 mm Lochung (bis zu 2 Stück pro Gerät)			
ZUB 382 1 Kocheinsatz, Durchmesser 465 mm, Höhe 150 mm	<input type="checkbox"/>		
ZUB 384 1 Kocheinsatz, Durchmesser 565 mm, Höhe 180 mm		<input type="checkbox"/>	
ZUB 389 1 Kocheinsatz, Durchmesser 675 mm geteilt, Höhe 180 mm			<input type="checkbox"/>
Kocheinsätze 2,5 mm Lochung (bis zu 2 Stück pro Gerät)			
ZUB 392 1 Kocheinsatz, Durchmesser 465 mm, Höhe 150 mm	<input type="checkbox"/>		
ZUB 394 1 Kocheinsatz, Durchmesser 565 mm, Höhe 180 mm		<input type="checkbox"/>	
ZUB 399 1 Kocheinsatz, Durchmesser 675 mm geteilt, Höhe 180 mm			<input type="checkbox"/>

○ = Optional (Preis auf Anfrage)

